



J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

(do dnia 30.04.2018r. JOAiCW TEST Sp. z o.o.)

Jednostka Certyfikująca

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Śląskie



(1)

CERTYFIKAT Nr JSHP/4/B/2021

**uprawnający do oznaczenia wyrobu znakiem
towarowo-gwarancyjnym (bezpieczeństwa) „B”**

(2) Nazwa i adres producenta:

**P.P.U.W. „ANKRA” Marian Polus
ul. Żabiniec 5
31-215 Kraków**

(3) Nazwa wyrobu:



Siatka kompozytowa bazaltowa powlekana typu POLLUX2

(4) Prawo do wykorzystywania certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów odpowiadających wymaganiom dokumentów normatywnych stanowiących podstawę wydania certyfikatu oraz wykonanych zgodnie z przedstawioną do certyfikacji dokumentacją techniczną wyrobu.

(5) Ocenę, wykaz dokumentów i sprawozdań z badań, stanowiących podstawę wydania niniejszego certyfikatu, zawarto w poufnym raporcie z oceny wyrobu Nr JSHP/RW/62/B/20/AK.

(6) Niniejszy Certyfikat może być rozpowszechniany tylko w formie niezmienionej. Częściowe odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.

(7) Certyfikat zachowuje ważność w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r.




Damian Wrobel
Kierownik
Jednostki Certyfikującej



(8) Dane niezbędne do zidentyfikowania wyrobu:

Siatka kompozytowa bazaltowa powlekana typu POLLUX2 będąca przedmiotem Instrukcji Stosowania Siatki z Włókna Bazaltowego Typu POLLUX2 Nr IS/SB/01/15 Edycja 1 z września 2016 r. o wymiarze oczek 100 x 100 mm (lub mniejsze), stosowana do opinki obudowy wyrobisk podziemnych zakładów górniczych, a także na powierzchni w celu zabezpieczania skarp, wykopów itp., gdzie istnieje niebezpieczeństwo utraty stateczności zbocza.

Ww. siatka wykonana jest z pasów włókien bazaltowych wzbogaconych dodatkami podwyższającymi parametry wytrzymałościowe i pokrytych od zewnętrznej strony powłoką z żywicy. Pasy włókien bazaltowych poprzecznych – rozdzielnych i podłużnych – nośnych, o szerokości 50 mm, są ze sobą odpowiednio zespolone.

Parametry techniczne deklarowane przez producenta zostały określone w ww. instrukcji stosowania.

Ww. wyrób jest przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych wydobywających kopaliny palne i niepalne, metodą podziemną lub odkrywkową, narażonych na występowanie zagrożeń naturalnych takich jak tąpnięcia, wybuch metanu i/lub pyłu węglowego.

(9) Podstawa wydania certyfikatu:

- przepisy/rozporządzenia:


- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1118, z późn. zm.).

- normy:

PN-EN ISO 80079-36:2016-07

PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02

(10) Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przestrzeganie zobowiązań zawartych w umowie nr JSHT/303/U/2020.




Damian Wróbel
Kierownik
Jednostki Certyfikującej